



Pour nous contacter, retrouvez nos coordonnées ci-dessous :

Notre site internet : www.aokfrance.com

Vous pouvez nous retrouver à l'adresse suivante :

7 rue du Petit Albi
95800 CERGY

Contact téléphonique :
Téléphone fixe : 01.30.38.98.18
Téléphone portable : 07.66.71.51.02



AM45 solaire



FONCTIONNEMENT

Le moteur tubulaire AM45 solaire est un tout nouveau produit chez A-OK FRANCE. Nous **élargissons notre gamme solaire** en vous proposant notre **moteur solaire en diamètre 45mm**. Ce moteur détecte et libère les obstacles en remontant automatiquement. Il **règle ses fins de courses de manière autonome** et intelligente. Lors des ouvertures et fermetures il ralentit avant arrêt complet.

Facile d'installation, de paramétrage et d'usage, il simplifie la vie de tous : fabricants, installateurs et clients finaux. Il est important de savoir que toute la gamme en diamètre 45 est dotée de **moteurs à têtes clip-sables**.

APPLICATIONS



Volets roulants

CARACTÉRISTIQUES

2 références existantes (Newton) : 10 N.m, 15 N.m et 20 N.m

Alimentation : 230 V

Indice de protection : IP44

Fréquence radio : 433.92

Longueur moteur : 53.5 cm

Batterie : Nimh, 2800mA.

Nombre de charges : 500 cycles (1 cycle = 1 charge et une décharge)

Durée de la décharge : 1 mois à raison de 2 cycles/j (1 cycle = une montée et une descente)

Panneau (3.5W) fabriqué en silicium monocristallin, doté d'un anti UV pour les câbles - Tension 12 V et en circuit ouvert 18V avec un taux de rendement estimé à 19%

SYSTÈME DE CONTRÔLE PRINCIPAL

- **Télécommande radio et domotique**

Les équipements sont connectés avec notre « **Smart Home Box** » et **compatibles avec toutes nos télécommandes**.

Gestion à distance grâce à notre application « **A-OK Home** » et compatible avec Alexa (Amazon), Siri et Google Home.



LES + PRODUIT

- Installation très facile / gain de temps
- Réglages autonomes et intelligent
- Détection d'obstacle en montée et descente avec retour
- Ralentissement avant arrêt complet