



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Courant nominal (A)	Référence article
AM35-6/28	35	6	28	115	AC 230V	0,49	000311
AM35-10/17	35	10	17	115	AC 230 V	0,49	AR0089
AM45-10/17	45	10	17	115	AC 230 V	0,49	000301
AM45-15/17	45	15	17	135	AC 230 V	0,6	000259
AM45-20/17	45	20	17	170	AC 230 V	0,7	000303
AM45-30/17	45	30	17	200	AC 230 V	0,9	000260
AM45-50/12	45	50	12	250	AC 230 V	1,1	AR00141
AM60-80/12	60	80	12	400	AC 230 V	1,7	00266
AM60-100/12	60	100	12	420	AC 230 V	1,85	000267
AM60-120/9	60	120	9	396	AC 230 V	1,75	000290
AM60-140/9	60	140	9	420	AC 230 V	1,85	000376



Fins de courses mécaniques de haute précision.



Moteur ultra silencieux inférieur à 40 dB.



Disponible en version débrochable ou non.

Certifié **Norme Française**.



Sécurité antigel.



Tête clipsable moulée sur les diamètres 45 mm, et convertisseur de tête clipsable disponible pour les diamètre 35 mm.



Des rallonges de 2,5 à 20 mètres sont disponibles pour les moteurs à connexion débrochable.

