

MOTEURS AM50 POUR RIDEAUX INTÉRIEURS ET VOILAGES



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Vitesse de course (cm)	Puissance Nominale (W)	Tension Nominale (V)	Mode de contrôle	Indice de protection	Référence Article
AM50-1.2/80-ES	50	1,2	80	12cm /s	40	14,8V DC	RF	IP20	000054
AM50-1.2/100-EM-P	50	1,2	100	12cm /s	65	100 ~ 240	RF	IP20	AR00374
AM50-1.2/100-EM-PW	50	1,2	100	12cm /s	65	100 ~ 240	Wi-Fi	IP20	AR00375
AM50-1.2/100-EM-PZ	50	1,2	100	12cm /s	65	100 ~ 240	zigbee	IP20	AR00376



Fonctionnement **unique** ou **coordonné** lorsque plusieurs moteurs sont installés.




Fonction "Touch-To-Go"

Tirez le rideau sur environ 5 cm pour que le moteur démarre automatiquement.



Fonction mémoire active.

Si une panne de courant intervient, les fins de courses restent mémorisées.



Détection et **arrêt** sur obstacle.

Réglage automatique des fins de courses sur deux cycles.



Vitesse ajustable

La vitesse du moteur est réglable. Vitesse élevée - vitesse normale et vitesse de fonctionnement silencieuse.



Diverses possibilités de contrôle :

Application mobile
Émetteur simple
Émetteur général



DC Drive intégrée

- De 100 à 240 V
- Moteur très silencieux < 35dB
- Ralentissement en fins de courses pour un confort et une protection maximal de l'ensemble de l'installation.



Batterie amovible de 2600 mAh équipée d'un port USB-C, pour une recharge simple et rapide.

POUR LA VERSION AUTONOME AM50-1.2/80-ES

