

# MOTEURS AM75 POUR RIDEAUX INTÉRIEURS ET VOILAGES



Batterie  
AC702-01



| MODÈLE             | Diamètre moteur (mm) | Couple Nominal (N.m) | Nombre de Tours / Min | Vitesse de course (cm) | Puissance Nominale (W) | Tension Nominale (V) | Mode de contrôle | Indice de protection | Référence Article |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| AM75-1.5/100-ES    | 75                   | 1,5                  | 100                   | 16cm /s                | 40                     | 14,8V DC             | RF               | IP20                 | AR00378           |
| AM75-1.5/100-EM-P  | 75                   | 1,5                  | 100                   | 18cm /s                | 72                     | 100 ~ 240            | RF               | IP20                 | AR00322           |
| AM75-1.5/100-EM-PW | 75                   | 1,5                  | 100                   | 18cm /s                | 72                     | 100 ~ 240            | Wi-Fi            | IP20                 | AR00323           |
| AM75-1.5/100-EM-PZ | 75                   | 1,5                  | 100                   | 18cm /s                | 72                     | 100 ~ 240            | zigbee           | IP20                 | Sur demande       |
| AM75-1.5/100-EM-GP | 75                   | 1,5                  | 100                   | 18cm /s                | 72                     | 100 ~ 240            | RF / Inverseur   | IP20                 | AR00322           |

R.F = Radio Fréquence 433.92 MHz.



Fonctionnement **unique** ou **coordonné** lorsque plusieurs moteurs sont installés.




### Fonction "Touch-To-Go"

Tirez le rideau sur environ 5 cm pour que le moteur démarre automatiquement.



### Fonction mémoire active.

Si une panne de courant intervient, les fins de courses restent mémorisées.



**Détection et arrêt** sur obstacle.

**Réglage automatique** des fins de courses sur deux cycles.



### Vitesse ajustable

La vitesse du moteur est réglable. Vitesse élevée - vitesse normale et vitesse de fonctionnement silencieuse.



### Diverses possibilités de contrôle :

Application mobile  
Émetteur simple  
Émetteur général



### DC Drive intégrée

- De 100 à 240 V
- Moteur très silencieux < 35dB
- Ralentissement en fins de courses pour un confort et une protection maximal de l'ensemble de l'installation.



Batterie externe  
5200 mAh / 16.8V

POUR LA VERSION AUTONOME AM75-1.5/100-ES

