

MOTEURS AC230V POUR STORE EXTÉRIEUR ZIP SCREEN

AVEC DÉTECTION DE VENT INTÉGRÉE



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Indice de protection (IP Class)	Mode de contrôle	Référence article
 AM45-10/17-ZS	45	10	17	135	0,6	AC 230	IP64	Inverseur	AR00487
 AM45-20/17-ZS	45	20	17	170	0,7	AC 230	IP64	Inverseur	AR00488
 AM45-30/17-ZS	45	30	17	200	0,9	AC 230	IP64	Inverseur	AR00489
 AM45-10/17-ZS-E-Z	45	10	17	135	0,6	AC 230	IP64	 zigbee	AR00490
 AM45-15/17-ZS-E-Z	45	15	17	135	0,6	AC 230	IP64	 zigbee	AR00491
 AM45-20/17-ZS-E-Z	45	20	17	170	0,7	AC 230	IP64	 zigbee	AR00492
 AM45-30/17-ZS-E-Z	45	30	17	200	0,9	AC 230	IP64	 zigbee	AR00493
 AM45-10/17-ZS-E	45	10	17	135	0,6	AC 230	IP64	RF	AR01033
 AM45-15/17-ZS-E	45	15	17	135	0,6	AC 230	IP64	RF	AR01034
 AM45-20/17-ZS-E	45	20	17	170	0,7	AC 230	IP64	RF	AR01035
 AM45-30/17-ZS-E	45	30	17	200	0,9	AC 230	IP64	RF	AR01036

R.F = Radio Fréquence 868 MHz.



Configuration des fins de
courses **automatique** ou
manuelle.




Réajustement transparent
des fins de courses tous les
100 cycles.

Arrêt et dégagement sur
obstacle pour une **protection**
de l'installation et des biens.



Disponible en **différents**
modes de contrôle : Radio,
Radio + ZigBee, ou filaire.



Détecteur de vent intégré
pour fermeture automatique
par mauvais temps.

Disponible en version solaire à batterie
intégrée Li-ion, tête moteur classée IP65
idéal pour une installation extérieure.

