

MOTEURS AUTONOMES À BATTERIE LI-ION INTÉGRÉE RECHARGEABLE


POUR TOILE DE STORE, MOUSTICUAIRE
OU ÉCRAN DE POJECTION



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Capacité batterie (mAh)	Mode de contrôle	Fréquence (MHz)	Référence Article
AM15-03/35-ES-E	15	0,3	35	3,7	0,5	DC 5V	800	RF	433.92	AR00354
AM22-05/25-ES-E-Z	22	0,5	25	3,7	0,9	DC 5V	2600	RF+	868	Sur demande
AM25-1/25-ES-E-Z	25	1	25	8,8	0,9	DC 5V	2600	RF+	868	AR00273
AM25-1/25-ES-E-MT	25	1	25	8,8	0,9	DC 5V	2600	RF+	868	AR01093
AM28-1.8/25-ES-E-Z	28	1,8	25	11	1,1	DC 5V	3000	RF+	868	AR01040
AM28-1.8/25-ES-E-MT	28	1,8	25	11	1,1	DC 5V	3000	RF+	868	Sur demande
AM35-6/18-ES-E-Z	35	6	18	36	3	DC 5V	3000	RF+	868	AR01041



Configuration des fins de
courses électronique
directement depuis l'émetteur.



Détection et **arrêt** sur
obstacle.



Accostage progressif haut et
bas pour un usage **silencieux**.




Tête moteur intégrant un port
de charge universel **USB-C**
pour une recharge aisée.

Haute **autonomie** grâce à
la batterie **Li-Ion intégrée**



Compatible avec une
alimentation par **panneau
solaire**.



Sécurité **antigel** : Le moteur
s'arrête si du givre est
présent sur l'application.



Protocole à **faible
consommation d'énergie**
 zigbee ou **matter** intégré
avec retour d'informations.



Avec port de charge
USB-C intégré

